

19 1/4 in.

7 1/4 in.

polkaudio®

the speaker specialists®


265-RT & 265-LS

Mounting Template and Instructions

Gabarit D'Installation et Consignes

Follow these steps while installing the 265-RT & 265-LS
Étapes à suivre pour installer le 265-RT et 265-LS

- 1) Determine speaker location.
Be sure that it does not interfere with studs/joists.
 - 2) Hold or tape the template to the mounting location.
 - 3) Trace along the outside of the template.
 - 4) Carefully cut a hole ensuring that it is no larger than the shape you traced.
 - 5) Attach the speaker wires to the terminals on the back of the speaker. Use RED for the positive (+) wire and BLACK for the negative (-) wire.
 - 6) Position the speaker and tighten the six screws until snug.
CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS!
 - 7) Install grille.
- 1) Déterminez l'emplacement.
Assurez le dégagement adéquat des montants/solives.
 - 2) Tenez ou fixez le gabarit sur l'emplacement déterminé.
 - 3) Tracez le pourtour du gabarit.
 - 4) Taillez l'embrasure. Assurez-vous qu'elle n'est pas plus grande que le tracé.
 - 5) Connectez les câbles de h.p. aux bornes situées à l'arrière du haut-parleur. ROUGE = fil positif (+) / NOIR = fil négatif (-).
 - 6) Installer le haut-parleur et serrez fermement les six vis.
ATTENTION: NE SERREZ PAS TROP LES VIS!
 - 7) Installez la grille.



KEEP IT STRAIGHT

METTRE DE NIVEAU